

M200 YUMUŞAK YOL VERİCİLİ GÜÇ PANOSU



YETENEKLER

Hangi uygulamalarda kullanabilirim?	<ul style="list-style-type: none">İçmesuyuTarımsal SulamaProses Sularının Yönetimi
Ne tür istasyonlarda kullanabilirim?	<ul style="list-style-type: none">Kuyu PompasıTerfi PompalarıKanal Atıksu Pompaları
Ne avantaj sağlar?	<ul style="list-style-type: none">Tam hız uygulamalarında motoru yumuşak başlatmak için kullanılır.Motor başlangıç ve duruşundaki yaşanan elektriksel darbeler ve yüksek akımlar gibi etkiler yok edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Yönetim Türü:	<ul style="list-style-type: none">Soft starter (yumuşak yolverici)
Güç Seçenekleri:	<ul style="list-style-type: none">4 kW5.5 kW7.5 kW11 kW15 kW18.5 kW22 kW30 kW37 kW45 kW ve üzeri için bilgi alınır
Teknik Özellikler:	<ul style="list-style-type: none">İki faz kontrollüAna motor gerilimi: 208-600VKontrol gerilimi: 100...240 VAC veya 24 VAC/DCDahili bypassGerilim rampası ile yumuşak başlangıç ve duruş3 potansiyometre ile kolay ayarlama imkanıDurum izleme için çalışma ve rampa sonu röleleri
Akım Trafosu:	<ul style="list-style-type: none">✓
Parafudr:	<ul style="list-style-type: none">Opsiyonel
Kompanzasyon	<ul style="list-style-type: none">(Bilgi alınır)
Pano Özellikleri Ve Ebatları:	<ul style="list-style-type: none">Fırınlanmış sac pano 60x80x35 cm45 kW ve üzeri için bilgi alınır.