

ÖRNEK UYGULAMA- 1

Uygulama Türü	İçme Suyu	
Su Kontrol Cihazı Sayısı	2 adet	
İstasyonlar (2 adet)	• 1 adet kuyu • 1 adet depo	
• Kuyu: - o 1 adet CP100-GM - o 1 adet M100 veya M200 • Depo: - o 1 adet CS100-GM veya CS101-GM	• Kuyu: - o 1 adet CP110-GM - o 1 adet M300-DF • Depo: - o 1 adet CS110-GM veya CS111-GM	• Kuyu: - o 1 adet CP130-GM - o 1 adet M300-DF • Depo: - o 1 adet CS120-GM veya CS121-GM
Başlangıç Öneri	Standart Öneri	Profesyonel Öneri
Yetenekler: • Kuyu dalgıç pompasının uzaktan ve pano üzerinden kontrolü • Deponun seviyesine göre otomatik çalışabilme • Programlanmış zaman dilimlerine göre otomatik çalışabilme • Kuyuda mevcuttaki güç panosu ile entegre olabilme • Kuyuda 1 adet sensör ile veri okuma (debi, seviye veya basınç) • Depoda 1 adet sensör ile veri okuma (debi veya seviye) • Depoda şebeke elektrikle veya güneş panelleriyle çalışabilme	Yetenekler: • Kuyuda enerji verimliliği yapabilme • Sürücü olması durumunda; kuyuda 4 adet sensörden veri okuma ve bunlar ile pompayı adaptif olarak kontrol edebilme (debi, seviye, basınç veya güç) • Depoda 4 adet sensörden veri okuma (debi, seviye, basınç, bakiye klor, ph, bulanıklık) • Depoda 2 adet oransal Aktuatörlü vana kontrolü yapabilme • Depoda sıvı klor dozajlama yapabilme	Yetenekler: • Kuyuda dokunmatik renkli HMI ekran ile pano üzerinden pratik kontrol • Kuyuda 4 adet sıcaklık ölçümü yapabilme • Kuyuda 1 adet On/Off Aktuatörlü vana kontrolü yapabilme • Kuyuda sıvı klor dozajlama yapabilme • Kuyuda 1 adet oransal vana kullanabilme • Kuyuda genel amaçlı fonksiyonel dijital giriş/çıkışlar • Depoda 2 adet sıcaklık ölçümü yapabilme



